



לפי פרט בגליון מס' 9

מקטעים 5.40-5.44

26.70 ± 0.20

קו חפר

לפי פרט בגליון מס' 8

29.0

29.0

קו תפר

12.1 ± 2.1
120 ± 0.20

80-100

80-100

80-100

80-100

80-100

80-100

12.1 ± 3.1
120 ± 0.30

30.1 ± 3.1
300 ± 0.30

36.1 ± 3.1
360 ± 0.30

42.1 ± 6.1
420 ± 0.60

42.1 ± 6.1
420 ± 0.60

36.1 ± 3.1
360 ± 0.30

30.1 ± 3.1
300 ± 0.30

12.1 ± 3.1
120 ± 0.30

29.0 ± 0.20

± 0.00

חזית קדמית או אחורית אפשרות "א" קב. 1:50

מקרא:
ב-בטון חשוף
ג-גיר
ד-מעקה ברזל

שמות	תאריך	נשלח אל	תאריך
שניים	תפוצה		

יועצים:	בנינים:
אדריכלות:	פחית:
הנדסה:	בנין:
קונסטרוקציה:	קונסטרוקציה:
הנדסה:	הנדסה:
הנדסה:	הנדסה:

כל התכנית הן רכושן הכלכלי של האדריכל

הנכס או להכניס בו כל שני סכני לכל תחילת רשות האדריכל

מדות לפי בחירת האדריכל במסגרת המרחק בין הצירים שנקבעו בתכנית זו

יצחק פרלשטין ושות' ארכיטקטים ובוגרים
תאריך: 12.9.78

תכנית עיצוב ארכיטקטוני
למגרש מס' 37 (בנינים מס' 45-55)
בזמן 1722 עיצוב 632

יצחק פרלשטין ושות' ארכיטקטים ובוגרים
תאריך: 12.9.78

חזית קדמית או אחורית - אפשרות "א"

מסלול רחוב אביב ג' 1:50

1722/תעא4

הפנים אחראי לביצוע התכנית ולהאשטח במקום על המפעל בפרט את כל המידות ועל כל שטח או אי התאמה עליו להודיע למשרד האדריכל או לקבוע מידות עיי מידות בשרטוט.